



# KARTA TECHNICZNA



## AKTYWATOR FAST FIX

### AKTYWATOR DO MATERIAŁÓW POROWATYCH

AKTYWATOR FAST FIX - to specjalistyczny produkt w spray'u, który przyspiesza działanie kleju FAST FIX.

#### ZASTOSOWANIE:

AKTYWATOR FAST FIX stosujemy do powierzchni porowatych i tworzyw sztucznych.

#### PARAMETRY:

Kompozycja: organiczne związki chem. w alkoholu

Kolor: przezroczysty

Lepkość: 1 - 3 mPa.s przy 25°C

Gęstość: 0,8 g/cm<sup>3</sup> przy 25°C

Temperatura zapłonu: 21°C

Czas aktywności na powierzchni: 12 h

Zalecany czas na naniesienie kleju: do 1 h

Termin ważności: do 12 m-cy w oryginalnym opakowaniu

#### WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem AKTYWATOR FAST FIX należy pojemnik kilkakrotnie wstrząsnąć. Powierzchnię przed naniesieniem aktywatora oczyścić i odtłuścić tak, jak przed każdym klejeniem. AKTYWATOR FAST FIX należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do klejenia z odległości ok. 10 cm do 20 cm. Klej należy nanieść na dowolną stronę złącza w kilka sekund po całkowitym odparowaniu aktywatora i dociskać klejone elementy. Najlepsze wyniki daje wykorzystanie aktywowanej powierzchni w ciągu 1h od naniesienia aktywatora, po upływie 8 h czynność aktywowania przed klejeniem trzeba powtórzyć.

#### TERMIN WAŻNOŚCI:

Minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

#### OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 150 ml



Matech S.C.  
ul. Sadowa 7  
25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32 kom. 604 089 909  
www.matech.net.pl  
biuro@matech.net.pl

**UWAGA:** Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.