



KARTA TECHNICZNA



DRY PTFE – DT

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY SUCHY, CZYSTY BEZTŁUSZCZOWY

DRY PTFE – to środek antyadhezyjny, suchy, czysty, beztłuszczowy. Zapobiega tarcia oraz chro- ni przed wilgocią. Zapewnia wysoką smarowność i niski współczynnik tarcia współpracujących elementów. Zawiera substancje wypychające i rozpraszające wodę z pracujących części. „od- pycha” brud, kurz i inne zanieczyszczenia, czyści elementy współpracujące pozostawiając na koniec film ochronny. Skutecznie penetruje np. w ogniwa łańcuchów itp. Odporny na chemikalia, wodę, roztwory soli i smary. Zakres temperatur pracy od -50°C do $+260^{\circ}\text{C}$.

ZASTOSOWANIA:

Nadaje się do zastosowania w wielu miejscach, w szczególności gdy nie można zastosować ole- ju mineralnego lub innych smarów ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczeń np. w elek- tronice, przemyśle papierniczym, włókienniczym, meblarskim, mechanice, przetwórstwie tworzyw sztucznych itp. Likwiduje tarcie, skrzypienie i za- tarcia. Nadaje się do smarowania ruchomych czę- ści pracujących w warunkach wibracji i uderzeń: trakcje i przewody, taśmy przenośników, mecha- nizmy przekładniowe, paski rozrządu łańcuchy, łożyska, liny, narzędzia tnące, zamki, okucia okien- ne, zawiasy szyny ślizgowe. Dobrze współpracuje z piórami wycieraczek (tylko smarować boczne powierzchnie) nadając im dodatkowy poślizg, a w przypadku częściowego ich zużycia poprawia ich działanie. Nadaje się do smarowania, ochron- ny metali, gumy, plastiku i innych materiałów.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny
Korozyjność: brak
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik tarcia: 0,02-0,09

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed smarowaniem powierzchnię należy oczyścić z pozostałości starych smarów i zanieczyszczeń, najlepiej zmywaczem NEW SWIFT CLEANER lub GRAND CLEANER. Przed użyciem należy kilka razy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. W środku pojemnika umieszczona jest metalowa kulka, służąca do mieszania.



OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml,

TERMIN WAŻNOŚCI:

Minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

Matech S.C.
ul. Sadowa 7
25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32 kom. 604 089 909
www.matech.net.pl
biuro@matech.net.pl

UWAGA: Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.