

**KARTA  
TECHNICZNO – INFORMACYJNA**

**MASTER FIX**



**MATECH S.C.**

ul. Sadowa 7, 25-028 Kielce  
tel./fax 41 347 95 32  
kom. 604089909

MASTER FIX to jest nowoczesny klej w taśmie, nie zawiera rozpuszczalników (nie występują opary), Wykonany na bazie kauczuku syntetycznego i żywicy. Taśma dostarczona jest z ochronną niebieską przekładką z papieru silikonowego. Natychmiast klei, nie twardnieje i pozostaje zawsze elastyczny.

**ZASTOSOWANIA:**

Służy do połączeń arkuszy polietylenowych, membran filtrów i wodoszczelnych (baseny, zbiorniki wodne). Nadaje się do łączenia i mocowania lekkich płyt izolacyjnych i lekkich listew. Można wykorzystać jako „trzecia ręka” tzn. tymczasowe mocowanie. Nadaje się do klejenia metalu, szkła, drewna, gumy, tworzyw sztucznych (również polietylen). Przeznaczony do mocowania, klejenia tablic informacyjnych, znamionowych, blach, kątowników, płytek, korytek elektrycznych itp. MASTER FIX odporny jest na wilgoć i na działanie wody.

**WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:**

Powierzchnia, na którą nakłada się taśmę powinna być czysta, sucha, oczyszczona z kurzu, odtłuszczona najlepiej za pomocą SWIFT, LIGHT lub GRAND CLEANER. MASTER FIX należy stosować na gładkich powierzchniach w temperaturze powyżej + 10°C.

**PARAMETRY PRODUKTU:**

Kolor:	bursztynowy
Grubość taśmy:	0,2 mm
Długość taśmy:	30 m
Szerokość taśmy:	12 mm, 19mm
Temperatura pracy ciągłej:	od 0°C do +40°C
Temperatura topienia:	85 °C
Odporność na UV:	zła (unikać UV)

**UWAGA:**  
Produkt nie powinien być stosowany gdy wymagana jest dobra odporność chemiczna lub odporność na promienie UV.



**UWAGA:**

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.