



KARTA TECHNICZNA



MT CONVERTER

STABILIZACJA RDZY ORAZ OCHRONA ANTYKOROZYJNA

MT CONVERTER jest opartym na rozpuszczalnikach preparatem zatrzymującym rdzę na wszystkich powierzchniach metalowych. Po zastosowaniu tworzy szaro-czarną aktywną powłokę antykorozyjną pod którą nie zachodzi już dalszy proces rdzewienia. Po wyschnięciu powstała powłoka jest odporna na zarysowania. Po wyschnięciu nadaje się do malowania.

ZASTOSOWANIA:

Nadaje się do stosowania tam gdzie korozja musi być zatrzymana w prosty, szybki oraz skuteczny sposób.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed rozpoczęciem nanoszenia preparatu przygotować powierzchnię poprzez oczyszczenie z brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Należy usunąć luźną rdzę za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego. Potrzebną ilość preparatu odlać do oddzielnego pojemnika i z niego nanosić na rdzę. Produkt może być stosowany na powierzchniach wewnętrznych i na zewnętrznych. Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C, zalecana temperatura pracy +10 do +25 °C. Użyte narzędzia należy zmyć wodą natychmiast po zakończeniu pracy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Wstępny czas schnięcia to około 60 minut, gotowość powłoki do wykonania dalszych czynności procesu około 5 do 6 godzin.

Nie stosować przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, deszczu, bardzo wysokiej wilgotności.

UWAGA:

Potrzebną ilość preparatu odlać do oddzielnego pojemnika i z niego nanosić na rdzę!!!

Termin przydatności: 24 miesiące od daty sprzedaży. Data sprzedaży na opakowaniu.



OPAKOWANIE: 1l

Matech S.C.
ul. Sadowa 7
25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32 kom. 604 089 909
www.matech.net.pl
biuro@matech.net.pl

UWAGA: Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.