



KARTA TECHNICZNA



MULTI TAPE

SILIKONOWA TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA

Multi Tape – to jedna taśma do różnych zastosowań. Nie zawiera kleju i rozpuszczalników. Błyskawicznie uszczelnia, tworząc mocne i trwałe uszczelnienie. Multi Tape jest doskonałą taśmą w sytuacjach awaryjnych oraz do wszelkich prac naprawczych. Odporna na promienie UV, wodę, wodę morską, paliwo, oleje, kwasy. Wystawiona na działanie płomieni tworzy warstwę izolacji termicznej. Taśma zachowuje swoją elastyczność i nie kruszeje, nawet jeśli wystawia się ją na działanie promieni słonecznych. Zakres temp. pracy od -60°C do +180°C (klasa F), krótkotrwałe -65°C do +250°C.

ZASTOSOWANIA:

Multi Tape to wyjątkowo przydatna taśma dla elektryków, rzemieślników i różnych specjalistów pracujących w trudnych warunkach. Taśmę stosujemy do ochrony i napraw przewodów elektrycznych. Nadaje się do każdej powierzchni. Można stosować również na powierzchniach wilgotnych, ciepłych i brudnych. Multi Tape doskonale uszczelnia elementy w komorach silnika. Zapewnia ochronę połączeń hydraulicznych i innych metalowych połączeń narażonych na korozję. Nadaje się do szybkich napraw wszelkich pojazdów, urządzeń, łodzi oraz do uszczelniania ciekących przewodów giętkich, rur, przewodów rurowych oraz armatury. W celu uzyskania dobrej chwytności należy owinąć ją wokół trzonka lub narzędzia. W awaryjnych sytuacjach można zastosować taśmę jako pasek klinowy.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary
Grubość: 0,4 mm
Siła zrywająca: 5 MPa (BS 903)
Wydłużenie do zerwania: 350% (BS 903)
Rezystywność: 1×10^{11} Ohm.m (ASTM D257)
Wytrzymałość dielektryczna: 18 kv/mm (ASTM D149)
Zakres temperatury pracy: od -65°C do +250°C

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Taśmę należy naciągnąć, następnie nawinąć warstwa na warstwę, dobrze docisnąć i trwałe połączenie jest gotowe. Im ściślej owiniemy przedmiot Multi Tapem, tym mocniej i szybciej go zabezpieczymy.



OPAKOWANIA:

W rolce o długości: 11 m
Szerokość rolki : 25 mm
Taśmę należy zabezpieczyć przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić: od +10°C do +30°C. Z zachowaniem powyższych warunków Multi Tape może być magazynowana do 5 lat.

Matech S.C.
ul. Sadowa 7
25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32 kom. 604 089 909
www.matech.net.pl
biuro@matech.net.pl

UWAGA: Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.