



# KARTA TECHNICZNA



## SAMP-3

### SILIKONOWY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY DO FORM WTRYSKOWYCH ORAZ SMAR DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH

SAMP-3 - specjalistyczny, silikonowy środek antyadhezyjny przeznaczony przede wszystkim do form wtryskowych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jest bezbarwnym i wyjątkowo czystym preparatem, dzięki czemu podczas użycia nie pozostawia żadnych osadów. Skutecznie wypiera wilgoć oraz zabezpiecza powierzchnię przed korozją.

#### ZASTOSOWANIA:

SAMP-3 jest przeznaczony do zabezpieczenia form wtryskowych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jako smar nadaje się do różnych urządzeń mechanicznych. Wypiera wilgoć oraz skutecznie zabezpiecza powierzchnie antykorozyjnie. Nie brudzi, dzięki czemu można stosować go w przemyśle papierniczym, włókienniczym oraz wszędzie, gdzie potrzebna jest „czystość”. Nadaje się również do konserwacji tworzyw sztucznych i gumowych części. Można stosować do zabezpieczenia w niskich temperaturach jak np. uszczelki w lodówkach, chłodniach, w samochodach w okresie zimowym itp. Skutecznie chroni, zabezpiecza złącza elektryczne niskiego i średniego napięcia. Posiada dużą przyczepność i odporność fizyko-chemiczną.

#### PARAMETRY PRODUKTU:

Postać: płyn w spray-u  
Kolor: bezbarwny  
Zapach: charakterystyczny  
Gęstość: 0,74 - 0,80 g/cm<sup>3</sup>  
Temperatura zapłonu: nie określono  
Zakres temperatur pracy: - 40°C +250°C  
Temperatura wrzenia: > 65°C  
Palność: po odparowaniu gazu nośnego słabo palna oleista ciecz  
Rozpuszczalność:  
- w wodzie: nierozpuszczalny  
- w rozpuszczalnikach organicznych: miesza się

#### WPŁYW NA EKOLOGIĘ:

Nie jest niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Należy jednak unikać zrzutów do środowiska.

#### WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem należy kilka razy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Nie należy nanosić preparatu na powierzchnie gorące i żarzące. Preparat należy nanosić za pomocą rurki dozującej z odległości 10-20cm. SAMP-3 całkowicie można usunąć z powierzchni za pomocą GRAND CLEANER.



#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed dziećmi.

#### OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 600ml.

**Termin ważności:** Minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

Matech S.C.  
ul. Sadowa 7  
25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32 kom. 604 089 909  
www.matech.net.pl  
biuro@matech.net.pl

**UWAGA:** Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.