



KARTA TECHNICZNA



SW TAPE

KLEJ W ROLCE

SW TAPE klej najnowszej technologii w rolce do profesjonalnych, nietypowych zastosowań. Posiada dużą siłę klejenia. Nie kurczy się i nie rozciąga. Odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, chemikalia, temperaturę. Klej jest bezbarwny na nośniku z przezroczystej folii polietylenowej.

ZASTOSOWANIA:

SW TAPE może zastąpić nity, wkręty, spoiny. Skutecznie klei różne materiały: szkło, metale, plexi, aluminium, stal nierdzewną, tworzywa sztuczne, gumę i ich kombinacje. Nadaje się do klejenia chropowatych powierzchni. Można stosować do następujących połączeń:

- montaż elementów z poliwęglanów, plexi,
- łączenie różnorodnych materiałów,
- klejenie różnych uszczelek do stali nierdzewnej,
- klejenie szkła z metalem,
- klejenie kanałów wentylacyjnych,
- mocowanie reklam; łączenie profili aluminiowych oraz PVC,
- klejenie podzespołów elektronicznych RTV i AGD,
- mocowanie różnych uszczelek w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
- montaż listew bocznych i podłogowych, spojlerów.

PARAMETRY PRODUKTU:

Postać: klej w rolce
Kolor: bezbarwny
Nośnik: folia PET
Warstwa ochronna: czerwony PE
Temperatura pracy: od -40°C do +120°C
Grubość warstwy kleju: 1 mm
Odporność na UV : dobra
Ciężar właściwy: 960 kg/m³
Rozciągliwość: 900% (wg ASTM D-3759)
Odporność na ścinanie: > 6,5kg/cm² (ASTM D-897)

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE :

Dla uzyskania optymalnego efektu należy usunąć z powierzchni klejenia oleje, tłuszcze, kurz i inne zanieczyszczenia. Najlepszy będzie do tego celu GRAND CLEANER, SWIFT CLEANER, LIGHT



CLEANER lub NEW SWIFT CLEANER. SW TAPE klei pod wpływem nacisku.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Najlepiej przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Chronić przed zamrożeniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Optymalny zakres temperatur magazynowania wynosi od +5 do +20°C. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji zawiera karta charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA:

Rolka o długości 10 m, szerokości 12 i 19 mm.

Matech S.C.
ul. Sadowa 7
25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32 kom. 604 089 909
www.matech.net.pl
biuro@matech.net.pl

UWAGA: Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.